

J-CAT STELLAR 規格一覽

型號		J-CAT320STELLAR	J-CAT330STELLAR	J-CAT340STELLAR
驅動方式		5 相步進電機		
編碼器		適用 4 軸		
分辨率	X,Y,Z 軸	0.01mm		
	R 軸	0.08°		
操作範圍	X,Y 軸	200×200 mm	300×320 mm	400×400 mm
	Z 軸	50 mm	100 mm	150 mm
	R 軸	±360°		
載重量		7Kg	15Kg	
最大軸速	X,Y 軸	700mm/sec.	900mm/sec.	
	R 軸	250mm/sec.	400mm/sec.	
	Z 軸	600°/sec.	900°/sec.	
重複精度	X,Y,Z 軸	±0.01mm		
	R 軸	±0.008°		
教導方式		移動位置教導方式(JOG)		
		數值輸入方式(MDI)		
外部輸入/輸出		Input：16 Output：16 (可變更功能分配)		
程序容量		999 程序		
記憶容量		32000 點		
送錫條件		500 組 (點焊拉焊可選擇)		
設定溫度		0～500℃		
送錫速度		1.0～50.0mm/sec.		
送錫精度		0.1mm		
送錫直徑	使用 防 錫 爆送錫器	φ 0.4～1.0mm (選配：可選擇 φ 0.3mm)		
	使用 通用 型送錫器	φ 0.3～1.6mm		
加熱功率		200W(最大)		
氣壓		0.4～0.5MPa (乾淨清潔空氣)		
氮氣產生器		選配：APN-05		
顯示語言		中文,英語,日語,韓語,法語,西語,德語,義大利語,捷克語,越南語		
電源		AC94～260V (單相)		
功率		490W		
尺寸 (W×D×H)		447×463×819mm	679×536×87emm	679×660×897mm
重量		31kg	47kg	55kg